

Monteringsvejledning

Der skal kun bruges den tynde klare pakning imellem adapter og SodaPatron flaske. Fingerskruen i toppen af adapteren skal skrues op, så stiftene ikke rammer flasken når adapteren samles med flasken.

Ved den samling skal flasken strammes alt det man kan med hånden. Som test efter samlingen skrues justerskruen ned så den åbner flasken, og løsnes igen. Derefter monteres regulatoren (regulatoren strammes med værktøj), og Justerskruen skrues igen ned så den åbner flasken.

Fakta.

Det lille hul i adapteren er et sikkerheds hul, hvor trykket udlufter hvis du adskiller adapter og flaske mens der er tryk på, og dette hul sidder under pakningen. Når justerskruen skrues ned og åbner flasken kommer der tryk over i regulatoren, og det tryk der kommer over i regulatoren er det samme uanset om der er åbnet lidt eller meget for Justerskruen. Derfor hvis manometret falder når du lukker, er det fordi der lukkes helt for co2 tilførslen.

Gummi pakninger er ikke gode til tætning mellem SodaPatron flaske og adapter, brug i stedet denne pakning: <https://www.sr-trade.dk/produkt/30440/>

Fingerskruen skal kun justeres ned til den åbner SodaPatron flasken. Skrues den for meget i bund vil den trykke flasken fra pakningen, og derved øge sandsynligheden for at der bliver en utæthed mellem adapter og flaske.